

Magnetická reklama nejen na auto

Návod k používání magnetické fólie.

Pokud fólie přijde zarolovaná, je potřeba na pár hodin naložit na rovnou kovovou část a nechat vyrovnat – třeba lednice.

Před vlastním použitím magnetické reklamy na automobil je nutností , aby auto s čerstvě navoskovaným povrchem bylo řádně zaschlé (min 48 hodin.) . Při instalaci na nový automobil nebo čerstvě nalakovaný je potřeba vyčkat (min.90 dni) , aby byl lak dostatečně vytrvrzelý.

Samotná aplikace fólie je velmi snadná . Povrch dostatečně očistěte od prachu a nečistot.

Fólii přiložte jedním rohem, nejlépe při pokojové teplotě (cca 20 °C) a zbytek nechte volně dolehnout na vozidlo.

Pozor na vzduchové bubliny !

Pokud se vám instalace na poprvé nepovede , fólii sejměte a opět postupujte dle návodu .

Fólii se nesnažte vyrovnávat nebo protahovat, mohlo by dojít k poškození.

Pravidelným snímáním fólie zabráníte hromadění nečistot a vlhkostí pod ní.

Nečistota pod fólií by mohla poškodit lak vozu.

Magnetická fólie nesmí být používána při teplotě pod -15 °C nebo nad 70 °C.

Ztrácí tím na účinnosti.

Při znečištění magnetické fólie a jejím podkladu je možnost čištění měkkým hadrem a šetrným čistícím prostředkem. Poté nechte volně zaschnout.

Magnetickou reklamu po sejmutí z vozu skladujte na suchém místě .

Fólii je možno srolovat , ale pozor magnetickou stranou směrem ven.

Pokud je potřeba uložit více fólií na sebe, ukládejte vždy nemagnetickou stranu na magnetickou, v opačném případě by mohlo dojít ke vzniku skladů vlivem vzájemného odpuzování pólů magnetu.

DŮLEŽITÉ !

Nepoužívejte na přelakované povrchy, nekovové tmely, dřevěné nebo vinylové povrchy. Výslovně upozorňujeme na to, že magnetické fólie mohou u některých laků (například metalických) způsobovat zabarvení! Je proto doporučeno provádět pravidelné kontroly. Při použití magnetických fólií na přelakované plochy (druhý lak) může docházet k mírným změnám barevného odstínu, proto toto použití nedoporučujeme.

Nedodržování pokynů pro údržbu a čištění může mít za následek poškození povrchu vozidla a/nebo magnetické fólie jako takové. Neručíme za škody, které vzniknou nesprávným použitím nebo nedodržováním pokynů pro údržbu a čištění.

Základem tedy jsou tyto věci

- očistit místo, kam se fólie přikládá
- pravidelně kontrolovat, jestli dobře drží
- minimálně 1x týdně sundat fólii a vyčistit jak plochu auta, tak samotnou fólii**
- během provozu se pod fólii dostává prach a ten může mít za následek nedostatečnou přilnavost ke karosérii

Zkušenosti z praxe

- sami používáme již 4 roky
- 1x týdně sundat a vše očistit (je to na pár minut)
- myčka: 1) sundat fólii 2) vyčistit fólii 3) umýt auto 4) vysušit 5) přiložit zpět

Během 4 letých testů se neosvědčilo

- nechávat fólii na autě několik měsíců a nečistit prostor pod ní (dostane se pod ní tolik prachu a drobných kamínků, že může jednoho dne odletět z auta)
- nechávat fólii na autě, když myjete vapkou (díky silnému tlaku se z druhé strany fólie vytvoří nerovnosti a mikro dírky od kamínků, které jsou pod ní a může dojít jak k narušení laku, tak ke špatné přilnavosti)

Závěr

Jedná se o skvělou, levnou reklamu, kterou můžete použít kdykoliv chcete.

Při dodržování péče vše funguje, jak má.